

ProSafe Load-sikkerhedsnet 2275x1650

Materiale nr.: 1000001307 | Matchkode: ZLSN 2,2X1,6 PS | EAN-kode: 4045294213336



- » Særligt velegnet til belastninger, der er vanskelige at fastgøre,
- » har en ulige eller rund række monteringsmuligheder,
- » der er testet i overensstemmelse med retningslinje VDI 2700 ark 3.3,
- » har en lejebelastning på op til 400 daN
- » fire spændestropper med skralde, to med

Materialer og farve

Materiale:	PA6 Polyester Stål
Farve:	Antracit

Dimensioner

Udvendige mål:	2.275 x 1.650 x 30 mm
Længde i mm:	2275x1650

Tekniske data

Vægt:	7,00 kg
Maksimal trækraft i daN:	400

ProSafe Load-sikkerhedsnet 2275x1650

Materiale nr.: 1000001307 | Matchkode: ZLSN 2,2X1,6 PS | EAN-kode: 4045294213336

Beskrivelse

ProSafe lastsikringsnettet sikrer din værdifulde last og er især ideelt til sikker, ikke-formet montering eller endda rund last. Takket være ProSafe-systemet kan nettet hægtes på ProSafe stolper og rammer fra Globelyst reolsystemet og Sortimo HD, til at fastsure bælter, til Sobogrip ProSafe-gulvet eller endda til køretøjets oprindelige fastspændingspunkter. Det betyder, at du altid har et passende fastsurringspunkt ved hånden, og at du er helt fleksibel i din drift. Hvilket igen betyder, at du sparer tid, mens du sikrer din last professionelt.

nettet er ekstremt robust, rivningssikkert og er fremstillet af førsteklasses materialer, hvilket betyder, at det har en ekstremt lang levetid. Maskestørrelsen består af 120 x 120 mm med en rebbredde på 25 mm. På nettet har du fire spændestropper med spænder med skralde og to med spænder. Lastsikringsnettet leveres i en praktisk stofpose. lastsikrings-nettenes kvalitet og funktionalitet er testet og certificeret af Dekra i overensstemmelse med reglerne VDI 2700 side 3.3. Modstandskraften på op til 400 daN er også testet og har fået sin certificering fra Dekra - så du kan stole på en lang og funktionel brug af dine ProSafe-lastsikringsnet. Og endnu bedre: ProSafe Systems fleksibilitet sparer dig desuden meget tid, når du skal sikre din last.