

4-polet stikdåse med RCD-kontakt

Materiale nr.: 6000001811 | Matchkode: EL STKO FILS BGVA3 | EAN-kode: 4045294237974



- » Klar til tilslutning og i ét stykke testet i henhold til en 60439-1
- » beskyttelsesklasse IP44 (beskyttelse mod vandstænk)
- » beskyttelsesklasse I
- » nominel strøm: Maks. 16A - nominel spænding: 230V 50Hz
- » nominel belastningsfaktor: 0,25-
forbindelseskabel: 3.6kVA

Dimensioner

Udvendige mål: 375 x 290 x 250 mm

Tekniske data

Vægt: 2,46 kg
IP-beskyttelsesklasse: 44
Spænding i volt: 230 AC
230

Overensstemmelse

EMC-overensstemmelse: Ja
WEEE-Nr.: DE 54480074

4-polet stikdåse med RCD-kontakt

Materiale nr.: 6000001811 | Matchkode: EL STKO FILS BGVA3 | EAN-kode: 4045294237974

Beskrivelse

I stikdåsekombinationen er der integreret fejlstrømsafbrydere, 2 automatsikringer og 4 Schuko-stikdåser, som allerede er tilsluttet og funktionsdygtige. Den forkonfigurerede og kontrollerede stikdåsekombination muliggør en hurtig og nem montering i køretøjet, så du har en strømtilslutning til alle arbejder direkte på arbejdsstedet. Selvfølgelig opfylder den praktiske stikdåsekombination kravene i BGV A3 (VBG4, BGV A2, TRBS1201) under hensyntagen til VDE 0100-717.

- Tilslutningsklar og kontrolleret enkeltvist i overensstemmelse med EN 60439-1
- Kapslingsklasse IP44 (stænkvandsbeskyttet)
- Beskyttelsesklasse I
- Mærkestrøm: maks. 16 A
- Mærkespænding: 230 V 50 Hz
- Dimensioneringsbelastningsfaktor: 0,25
- Tilslutningseffekt: 3,6 kVA
- Mål uden kabeltilslutning L = 245 mm; B = 138 mm; H = 135 mm

Montering og brug i eller uden for køretøjet må udelukkende ske efter kontrol og overholdelse af det fornødne, tilsigtede formål.