

Stikdåseskinne BGVA-godkendt

Materiale nr.: 6000000316 | Matchkode: ZSS F | EAN-kode: 4045294197797



- » Ledninger er forbundet klar til tilslutning
- » Fire tilslutningsmuligheder 230 V, 16 A
- » Stikdåser er skrånstillet 30°
- » Ved lodret anbringelse stænkvangdsbeskyttelse i overensstemmelse med kapslingsklasse IP44
- » Indvendig trækaflastning

Dimensioner

Udvendige mål: 356 x 92 x 77 mm

Tekniske data

Vægt: 0,71 kg
Spænding i volt: 230 AC
230

Overensstemmelse

WEEE-Nr.: DE 88475704

Beskrivelse

SchuKo-stikdåseskinnen er med forbundne ledninger klar til brug og har plads til fire stik (230 V, 16 A) i en skrånstillet vinkel på 30°, og kan således også bruges til vinkelstik. Stænkvangdsbeskyttelsen i overensstemmelse med kapslingsklassen IP44 sikres også i den lodrette driftsposition (f.eks. vægmontering). Desuden er SchuKo-stikdåseskinnen udstyret med en beskyttende, indvendig trækaflastning.

Med SchuKo-strømforsyningen og bilindretningen gør du lastrummet til et mobilt værksted. Således kan du også udføre arbejde, reparationer og tilpasninger direkte på arbejdsstedet.

Montering og brug i eller uden for køretøjet må udelukkende ske efter kontrol og overholdelse af det fornødne, tilsigtede formål.

Stikdåseskinne BGVA-godkendt

Materiale nr.: 6000000316 | Matchkode: ZSS F | EAN-kode: 4045294197797

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af hensyn til den tekniske udvikling samt rettelse af trykfejl og fejl. Illustrationer, dekorativt materiale ikke inkluderet.
Med udgivelsen af dette datablad mister tidligere udgaver deres gyldighed. Version: 18.12.2023