

Strømforsyning 4 stik

Materiale nr.: 801009972 | Matchkode: ZSS 2 | EAN-kode: 4045294130497

- » Stikdåseskinne med 4 stikdåser, som er drejet 90°
- » Maks. tilladelig strømstyrke 3600 W, maks. sikring 16 A, indgangsspænding 250 V~
- » IP 20, med forbedret berøringsbeskyttelse
- » RCB FI / LS 2-polet kobling, B16, I 30 mA
- » 1,4 meter tilslutningsledning H05VV-F3G1, 5 mm²



Dimensioner

Udvendige mål: 530 x 110 x 95 mm

Tekniske data

Vægt: 1,12 kg
IP-beskyttelsesklasse: 20
Spænding i volt: 230 AC 50 Hz
230

Overensstemmelse

WEEE-Nr.: DE 50002654

Strømforsyning 4 stik

Materiale nr.: 801009972 | Matchkode: ZSS 2 | EAN-kode: 4045294130497

Beskrivelse

Kanal-stikdåseskinnen med 4 stikdåser med FI/LS-funktion er kendetegnet ved en særligt slagfast og brudsikker konstruktion og ved forarbejdningen af materialer af høj kvalitet. Den gennemprøvede 4-punkts fastgørelse giver stikdåseskinnen en særdeles høj stabilitet ved fast montering.

Hver stikdåse er udstyret med forbedret berøringsbeskyttelse (børnesikring), drejet 90 grader og med 65 mm mellem de enkelte stikdåser. Anordningen muliggør en optimal udnyttelse af pladsen, når der anvendes timere, lysnetdele, vinkelstik eller andet, ekstra bredt udstyr, uden at stikdåsen ved siden af dækkes til.

Selvfølgelig overholder det anvendte elektriske udstyr allerede i dag de fremtidige, strikse miljøforskrifter hvad angår eget standby-forbrug.

Med SchuKo-kanal-stikdåseskinnen og bilindretningen gør du lastrummet til et mobilt værksted. Således kan du også udføre arbejde, reparationer og tilpasninger direkte på arbejdsstedet udendørs.

Tekniske data:

- Robust kanal-stikdåseskinne med FI/LS-funktion
- 16 A, 250 V~, maks. 3.600 W, IP 20, med forbedret berøringsbeskyttelse
- med FI/LS-afbryder (B 16 A / 30 mA)
- Tilslutningsledning 1,4 m, H05VV-F3G1,5 mm²

Montering og brug i eller uden for køretøjet må udelukkende ske efter kontrol og overholdelse af det fornødne, tilsigtede formål.