

LED blitzblink gul 12-24V, fast montage

Materiale nr.: 6000015912 | Matchkode: LED KLG FEEB 12-24 | EAN-kode: 4014599299697



- » Kraftig advarselsblink med ECE R65
- » Godkendelse driftsspænding 12-24 V DC
- » Vejr- og vibrationsbestandig (IPX5)
- » Holdbar takket være LED-teknologi

Materialer og farve

Farve: Orange

Dimensioner

Udvendige mål: 142 x 142 x 129 mm

Tekniske data

Vægt: 0,81 kg
IP-beskyttelsesklasse: X5
Spænding i volt: 12-24 DC



Overensstemmelse

EMC-overensstemmelse: Ja
ECE-testmærke: E6 65R-000036
E13 10R-04 12770

LED blitzblink gul 12-24V, fast montage

Materiale nr.: 6000015912 | Matchkode: LED KLG FEEB 12-24 | EAN-kode: 4014599299697

Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Matchkode	EAN-kode
	6000015915	Sokkel til LED-blink B14	UL LEDKL B14	4014599299758
	1000002178	Advarselmærkater i sæt til køretøjer DIN 30710	WAMA FZS DIN 30710	4045294237202

Beskrivelse

dette LED-advarselsblink med gult blinkende lys bruges til at advare om farer (se også afsnit 38 i den tyske færdselslov StVO) og er beregnet til permanent fastgørelse på køretøjets tag. Den er monteret på køretøjets tag med 3 skruer og kan også sluttes permanent til køretøjets strømforsyning. Rotorblinket kan betjenes med en driftsspænding på 12-24 V. Den er i overensstemmelse med ECE R65 og ECE R10 og er ekstremt holdbar takket være den anvendte LED-teknologi.

- » X5 testet til brug udendørs
- » LED-element: 10 x 3 W lysdiode
- » middelstrømforbrug: 1.7 A ved 12.8 V DC / 0.88 A ved 24 V
- » strømforbrug: 3.3 A ved 12.8 V DC/1.75 A ved 24 V
- » Average-udgang: 21 strøm til
- » : 42-polet
- » -sikring: 5 Gram
- » temperatur: -40 C til +75
- » temperatur:

henviser også til paragraf 52 i den tyske færdselsregistreringsbekendtgørelse StVZO for brug af advarselsblink på offentlig vej.