

LED blitzblink gul 12-24V, med sokkelstik

Materiale nr.: 6000015913 | Matchkode: LED KLG STSO 12-24 | EAN-kode: 4014599299710



- » Kraftig LED-advarselsblink med ECE R65-godkendelse
- » Til montering af stikdåse type A Ø 24 mm i henhold til din 72591
- » Nem at montere efter behov
- » Vejr- og vibrationsbestandig (IPX5)
- » Driftsspænding 12-24 V DC

Materialer og farve

Farve: Orange

Dimensioner

Udvendige mål: 127 x 127 x 202 mm

Tekniske data

Vægt: 0,89 kg
IP-beskyttelsesklasse: X5
Spænding i volt: 12-24 DC

Overensstemmelse

EMC-overensstemmelse: Ja
ECE-testmærke: E6 65R-000036
E13 10R-04 12770

LED blitzblink gul 12-24V, med sokkelstik

Materiale nr.: 6000015913 | Matchkode: LED KLG STSO 12-24 | EAN-kode: 4014599299710

Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Matchkode	EAN-kode
	1000005392	Signallamper stikkontaktholder til vange	STS 2.0 KLS S WA	4045294531218
	1000005393	Advarselslys-stikkontaktholderen til tværholder	STS 2.0 KLS S QT	4045294531225
	1000002178	Advarselmærkater i sæt til køretøjer DIN 30710	WAMA FZS DIN 30710	4045294237202

Beskrivelse

dette LED-advarselsblink er velegnet til brug med stikdåse type A Ø 24 mm i henhold til din 72591. Lyset kan derfor ganske enkelt sættes i en fast base på køretøjet eller en teleskopmast, når det er nødvendigt. Det gule blinklys bruges til at advare mod farer (se også afsnit 38 i det tyske færdselsregulativ StVO). Lampen kan betjenes med en driftsspænding på 12-24 V jævnstrøm. Den er i overensstemmelse med ECE R65 og ECE R10 og er ekstremt holdbar takket være den anvendte LED-teknologi.

- » X5 testet til brug udendørs
- » LED-element: 10 x 3 W lysdiode
- » middelstrømforbrug: 1.7 A ved 12.8 V DC / 0.88 A ved 24 V
- » strømforbrug: 3.3 A ved 12.8 V DC / 1.75 A ved 24 V
- » Average-udgang: 21 strøm til
- » : 42-polet
- » -sikring: 5 Gram
- » temperatur: -40 C til +75
- » temperatur:

henviser også til paragraf 52 i den tyske færdselsregistreringsbekendtgørelse StVZO for brug af advarselsblink på offentlig vej.