

LED-signallampe gul 10-30V fast montering

Materiale nr.: 6000002369 | Matchkode: LED KL G FEED | EAN-kode: 4045294269289



- » Godkendelse iht. ECE R65 & ECE R10-04
- » Driftsspænding 10-30 VDC
- » Kapslingsklasse IP67
- » 120 dobbeltblink pr. minut
- » Lang levetid takket være LED-teknologi

Dimensioner

Udvendige mål: 155 x 155 x 180 mm

Tekniske data

Vægt: 0,56 kg

IP-beskyttelsesklasse: 67

Spænding i volt: 12
24**Overensstemmelse**

EMC-overensstemmelse: Ja

ECE-testmærke: E4 R65
E4 10R-04**Tilbehør**

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Matchkode	EAN-kode
	6000002372	Underlag LED-signallampe B310 gul	UL LEDKL B310 G	4045294269692

LED-signallampe gul 10-30V fast montering

Materiale nr.: 6000002369 | Matchkode: LED KL G FEEB | EAN-kode: 4045294269289

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Matchkode	EAN-kode
	1000002178	Advarselmærkater i sæt til køretøjer DIN 30710	WAMA FZS DIN 30710	4045294237202

Reservedele

Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Matchkode	EAN-kode
6000002373		ET EHLED KL B310 G	4045294269791

Beskrivelse

Denne gule, roterende LED-signallampe anvendes til advarsel mod farer (se § 38 StVO) og er beregnet til fast montering på bilens tag (udformning B1 iht. DIN 14620). Lampen monteres på bilens tag med 3 skruer og kan derudover tilsluttes bilens strømforsyning. Lampen kan anvendes ved en driftsspænding på 10-30 VDC. Derudover opfylder lampen ECE R65 E04 006598 samt ECE R10-04 og har takket være den anvendte LED-teknik lang levetid. Lampen danner 120 dobbeltblink pr. minut. Lampen har beskyttelsesklassen IP 67 og kan anvendes inden for et temperaturområde fra -40 til +70 °C og er derved egnet til udendørs brug.

Højden er 141 mm, diameteren er 154 mm.

Vedrørende anvendelse af signallamper i trafikken, se også §52 StVZO.