

Stikdåser kombination 2-stk. 3 RCBO

Materiale nr.: 6000014076 | Matchkode: EL STKO 2F 3FI/LS | EAN-kode: 4045295022203



- » Forkonfigurerede og testede kombi-stikkontakter
- » 2 integrerede Schuko-fatninger og klemrække i kassen
- » 2-benede fejlstrømsafbrydere med overstrømsbeskyttelse (RCBO) pr. fatning og klemrække
- » beskyttelsesklasse IP54
- » 230 V AC/50 Hz, 16 A.

Dimensioner

Udvendige mål: 238 x 125 x 125 mm

Tekniske data

Vægt: 1,87 kg
IP-beskyttelsesklasse: 54
Spænding i volt: 230

Stikdåser kombination 2-stk. 3 RCBO

Materiale nr.: 6000014076 | Matchkode: EL STKO 2F 3FI/LS | EAN-kode: 4045295022203

Beskrivelse

De forudkonfigurerede og testede kontakt-kombinationer gør det muligt at installere dem hurtigt og nemt i køretøjet, hvilket giver en strømforsyning til ethvert job direkte på stedet.

To Schuko-fatninger er integrerede og ledningsforbundne til drift i de kompakte kombi-fatninger. Hver enkelt er beskyttet af en 2-benet fejlstrømsafbryder med overstrømsbeskyttelse. En fast tilslutningsledning fra udstyret (maks. 16 A) kan også tilsluttes klemrækken - XD1 i kassen. Den er også beskyttet af en 2-benet fejlstrømsafbryder med overstrømsbeskyttelse. Det siger sig selv, at de praktiske fatningskombinationer opfylder kravene i BGV A3 (VBG4, BGV A2, TRBS1201) og også tager VDE 0100-717 i betragtning.

Klar - kablet og individuelt testet iht. EN61439-3

Nominel spænding: 230 V AC 50 Hz.

Nominel strøm: 16 A.

- Beskyttelsesklasse: IP54

Nominel effekt: 3.6 kVA

- Indføring: 5 m fleksibel tilslutningsledning H07BQ-F 3x1,5 mm² med Schuko-stik; 2 m fleksibel jordledning H07V-K 1x4 mm² med M6 ringkabelsko

Kombi-stikket er udelukkende konstrueret til montering i køretøjer. Installation og brug er kun tilladt efter test og i overensstemmelse med det tilsigtede formål!