

Strømforsyning 5 stik

Materiale nr.: 801009971 | Matchkode: ZSS 1 | EAN-kode: 4045294130480

- » Fordeler med 5 stikdåser, som er drejet 90°
- » Maks. tilladelig strømstyrke 3600 W, maks. sikring 16 A, indgangsspænding 250 V-
- » 1,4 meter tilslutningsledning H05VV-F3G1,5 mm²
- » Med forbedret berøringsbeskyttelse
- » Afbryder, 2-polet, oplyst



Materialer og farve

Farve: Sort, Sølv

Dimensioner

Udvendige mål: 520 x 110 x 70 mm

Tekniske data

Vægt: 0,86 kg
IP-beskyttelsesklasse: 20
Spænding i volt: 230 AC 50 Hz
230

Overensstemmelse

EMC-overensstemmelse: -
WEEE-Nr.: DE 50002654

Strømforsyning 5 stik

Materiale nr.: 801009971 | Matchkode: ZSS 1 | EAN-kode: 4045294130480

Beskrivelse

Kanal-stikdåseskinne med 5 stikdåser og oplyst afbryder er kendetegnet ved en særligt slagfast og brudsikker konstruktion og ved forarbejdningen af materialer af høj kvalitet. Den gennemprøvede 4-punkts fastgørelse giver stikdåseskinnen en særdeles høj stabilitet ved fast montering.

Hver stikdåse er udstyret med forbedret berøringsbeskyttelse (børnesikring), drejet 90 grader og med 65 mm mellem de enkelte stikdåser. Anordningen muliggør en optimal udnyttelse af pladsen, når der anvendes timere, lysnetdele, vinkelstik eller andet, ekstra bredt udstyr, uden at stikdåsen ved siden af dækkes til.

Med SchuKo-strømforsyningen og bilindretningen gør du lastrummet til et mobilt værksted. Således kan du også udføre arbejde, reparationer og tilpasninger direkte på arbejdsstedet.

Selvfølgelig overholder det anvendte elektriske udstyr allerede i dag de fremtidige, strikse miljøforskrifter hvad angår eget standby-forbrug.

Tekniske data:

- 16 A, 250 V, maks. 3.600 W, IP 20
- med forbedret berøringsbeskyttelse
- Afbryder, 2-polet, oplyst
- Tilslutningsledning 1,4 m lang, H05VV-F3G1, 5mm²

Montering og brug i eller uden for køretøjet må udelukkende ske efter kontrol og overholdelse af det fornødne, tilsigtede formål.